# 318.6341

CONNECTOR
63A 3P+E 4h 100-130V 60Hz 50Hz
Mantle terminals



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)

Low voltage direct. 2014/35/EU

| | |
|---|---|
| Commercial Series | OPTIMA Series |
| Synthetical description | CONNECTOR |
| Mounting version | PORTABLE |

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | |
|---|---|
| Rated current | 63A |
| Poles | 3P+E |
| Hour position | 4h |
| Rated voltage | 100-130V |
| Working frequency | 60Hz |
| | 50Hz |
| Terminals | Mantle terminals |

## PHYSICAL CHARACTERISTICS

| | |
|---|---|
| Mounting version | PORTABLE |
| Colour | YELLOW |
| Material | THERMOPLASTIC |
| Protection degree | Watertight |
| Protection degree IP | IP66/IP67/IP69 |
| Protection degree IK | IK08 |
| Types of available outlets | STRAIGHT |
| Contact material | CuZn (brass) |
| Cable entry | CABLE GLAND |

## DOWNLOAD

Technical drawing [PDF]
Technical drawing [DWG]
Technical drawing [STP]

## OPTIONS & VARIOUS NOTES

| | |
|---|---|
| Notes | EASY-PLUG |