418.1667

FLUSH-MOUNTING SOCKET
16A 3P+N+E 6h 346-415V 50Hz 60Hz
70X87MM Screw terminals



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)

Low voltage direct. 2014/35/EU

Commercial Series	OPTIMA Series
Synthetical description	FLUSH-MOUNTING SOCKET
Mounting version	FLUSH MOUNTING

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Rated current	16A
Poles	3P+N+E
Hour position	6h
Rated voltage	346-415V
Working frequency	50Hz
	60Hz
Terminals	Screw terminals

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Mounting version	FLUSH MOUNTING
Colour	RED
Material	THERMOPLASTIC
Protection degree	Watertight
Protection degree IP	IP66/IP67/IP69
Protection degree IK	IK08
Types of available outlets	ANGLED
Contact material	CuZn (brass)

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Flange	70X87MM

DOWNLOAD

Technical drawing [PDF]
Technical drawing [DWG]
Technical drawing [STP]

OPTIONS & VARIOUS NOTES

Catalogue notes	Version also available in black; just add “.K” at the end of the catalogue number.