413.3266

FLUSH-MOUNTING SOCKET
32A 3P+E 6h 380-415V 50Hz 60Hz
84X106MM Screw terminals



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)

Low voltage direct. 2014/35/EU

Commercial Series	OPTIMA Series
Synthetical description	FLUSH-MOUNTING SOCKET
Mounting version	FLUSH MOUNTING

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Rated current	32A
Poles	3P+E
Hour position	6h
Rated voltage	380-415V
Working frequency	50Hz
	60Hz
Terminals	Screw terminals

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Mounting version	FLUSH MOUNTING
Colour	RED
Material	THERMOPLASTIC
Protection degree	Splash proof
Protection degree IP	IP44/IP54
Protection degree IK	IK08
Types of available outlets	ANGLED
Contact material	CuZn (brass)

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Flange	84X106MM

DOWNLOAD

Technical drawing [PDF]
Technical drawing [DWG]
Technical drawing [STP]

OPTIONS & VARIOUS NOTES

Catalogue notes	Version also available in black; just add “.K” at the end of the catalogue number.