518.32564T

SURFACE MOUNTING SOCKET
32A 3P+E 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz
50Hz 60Hz Screw terminals



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)

Low voltage direct. 2014/35/EU

Commercial Series	OPTIMA-TOP Series
Synthetical description	SURFACE MOUNTING SOCKET
Mounting version	SURFACE MOUNTING

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Rated current	32A
Poles	3P+E
Hour position	3h
Rated voltage	380V 50Hz / 440V 60Hz
Working frequency	50Hz
	60Hz
Terminals	Screw terminals

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Mounting version	SURFACE MOUNTING
Colour	RED
Material	THERMOPLASTIC
Protection degree	Watertight
Protection degree IP	IP66/IP67/IP69
Protection degree IK	IK08
Types of available outlets	ANGLED
Contact material	CuZn (brass)
Cable entry	M32X1,5

DOWNLOAD

Technical drawing [PDF]
Technical drawing [DWG]
Technical drawing [STP]

OPTIONS & VARIOUS NOTES

Catalogue notes	Threaded break-through knock out